


UNTERTISCH-HEIZELEMENTE DER BAUREIHE VL-T



RAHMENLOSES UNTERTISCHHEIZELEMENT DER BAUREIHE VL-T FÜR DIE UNTERBANK- ODER UNTERTISCHMONTAGE

Einsatz	ortsbeweglich, für den gelegentlichen Gebrauch
	 Für den ökodesignkonformen Betrieb müssen diese Geräte mit einem externen raumtemperaturgeführten Regler, wie unter Vitramo-Temperaturregelung ab Seite 56 beschrieben, ausgestattet werden.
wärmeemittierende Oberfläche	verzinktes Blech, 0,8 mm dick, pulverbeschichtet
Heizmedium	Heizmatte
Oberflächentemperatur	max. 80 °C bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C
Strahlungswirkungsbereich	bei Unterbank- und Untertischmontage k. A. möglich, da abhängig von der Raumgeometrie; die anrechenbare Heizlastabdeckung entspricht der Nennwärmeleistung
Strahlungswirkungsgrad	+
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Gerätedeckel	rückseitige Abdeckung aus verzinktem Blech, Oberfläche blank, Temperaturanstieg während des Heizbetriebes max. 60 Kelvin über die Umgebungstemperatur
Netzanschluss	Anschlusskabel 1,2 m lang



Bezeichnung	VL-T07029W	VL-T07057W
EAN-Code	4250939302829	4250939302843
Farbe der Oberfläche	weiß	weiß
Nennwärmeleistung in Watt	90	220
Abmessung in mm	700 x 285 x 15	700 x 570 x 15
Gewicht in kg	2,5	4,0
Spannung in VAC / 50Hz	230	230
Nennstrom in A	0,4	1,0