

WAND-BILDHEIZELEMENTE DER BAUREIHE VL-A...B



RAHMENLOSES BILDHEIZELEMENT DER BAUREIHE VL-A...B
FÜR DIE AUFPUTZ-MONTAGE AN DER WAND

Einsatz

ortsfest, zur Temperierung in geschlossenen max. 3 m hohen Räumen, vorzugsweise im Wohn- und Arbeitsumfeld oder ortsbeweglich mit Standfüßen, für den gelegentlichen Gebrauch



Für den ökodesignkonformen Betrieb müssen diese Geräte mit einem externen raumtemperaturgeführten Regler, wie unter Vitramo-Temperaturregelung ab Seite 56 beschrieben, ausgestattet werden.

Bezeichnung	VL-A06060-B	VL-A09060-B	VL-A12060-B	VL-A14078-B
EAN-Code	4250939306117	4250939306124	4250939306131	4250939306148
Mindestanzahl der Pixel pro Bild	2834 x 2834	4252 x 2834	5669 x 2834	6614 x 3685
Nennwärmeleistung in Watt	300	450	600	900
Abmessung Länge x Breite x Höhe in mm	600 x 600 x 17	900 x 600 x 17	1200 x 600 x 17	1400 x 780 x 17
Aufbauhöhe mit Befestigung in mm	60	60	60	60
Gewicht in kg	6,4	9,5	12,8	19,4
Spannung in VAC / 50 Hz	230	230	230	230
Nennstrom in A	1,3	2,0	2,6	3,9

Weitere technische Daten s. Baureihe VL-A



Die wärmeemittierende Oberfläche besteht aus verzinktem Blech. Das Blech ist pulverbeschichtet und auf der Vorderseite mit Motiven in druckfähiger Auflösung nach Kundenwunsch bedruckt. Nach Prüfung der Druckfähigkeit wird im jeweiligen Format des Heizelementes ein Entwurf zur Druckfreigabe erstellt.

STANDFÜSSE FÜR DIE BAUREIHE VL-A UND VL-A...B

HEIZELEMENTE DER BAUREIHE VL-A UND VL-A...B KÖNNEN AUCH ALS MOBILES STANDGERÄT GENUTZT WERDEN.
DIE STANDFÜSSE SIND AUS STAHL, FARBE DER OBERFLÄCHE WEISS.

Bezeichnung	VZF-VLA73	VZF-VLA84	VZF-VLA94
EAN-Code	4250939308050	4250939308067	4250939308074
Höhe in mm	730	835	935
Horizontale Montage	VLA09060; VLA09060-B VLA12060; VLA12060-B VLA14078; VLA14078-B	VLA09060; VLA09060-B VLA12060; VLA12060-B VLA14078; VLA14078-B	VLA09060; VLA09060-B VLA12060; VLA12060-B VLA14078; VLA14078-B
Vertikale Montage	-	VLA09060; VLA09060-B	VLA09060; VLA09060-B VLA12060; VLA12060-B

